



Zylinderrollenlager NJ2204-E-TVP2 (Baureihe NJ22..-E)

Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager,
zerlegbar, mit Käfig

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	20 mm
D	47 mm
B	18 mm
B ₁	3 mm
B ₂	6,5 mm
D ₁	38,8 mm
d ₁	29,7 mm
D _a max	41 mm
d _a max	26 mm
d _a min	24 mm
d _c min	32 mm
F	26,5 mm
r ₁ min	0,6 mm
r _{a1} max	0,6 mm
r _a max	1 mm
r _{min}	1 mm
s	1,8 mm Axiale Verschiebbarkeit aus der Mittellage
m	0,15 kg Gewicht

Cr	38500 N dynamische Tragzahl, radial
Cor	31000 N statische Tragzahl, radial
ng	19200 1/min Grenzdrehzahl
nB	11400 1/min Bezugsdrehzahl
Cur	5100 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial



