



圆柱滚子轴承 SL045013-PP (系列 SL0450..-PP)

定位轴承，双列，满装圆柱滚子，尺寸系列
50，两侧唇密封

数据表只是所选产品的尺寸和基本额定载荷的概览。请务必遵守概览中的所有方针。更多的产品信息请见菜单中的“描述”。
您可以获得更丰富的信息就在样本订购系统 (<http://www.ina.de/content.ina.de/en/mediathek/library/library.jsp>) 或电话联系 +49 (91 32) 82 - 28 97。

d	65 mm
D	100 mm
B	46 mm
C	45 mm
C ₁	40,2 mm 公差: +0,2
Ca ₁	35 mm 弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不包括在交货中) 公差: -0,2
Ca ₂	34 mm 止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不包括在交货中) 公差: -0,2
D ₁	97,4 mm 公差: +0,2
d ₁	78,8 mm
d ₂	84 mm
d ₃	109 mm 弹性挡圈 WRE 的外径
m	3,2 mm
r	0,6 mm
t	1 mm
X	36 mm 滚动体之间的距离
m	1,33 kg 质量
Cr	130000 N 基本额定动载荷，径向
C _{0r}	215000 N 基本额定静载荷，径向
Cur	29500 N 疲劳极限载荷，径向
n _G	1600 1/min 脂润滑时的极限转速
Fett	
	WRE100 弹性挡圈 WRE 的安装尺寸 (不在供货范围)
	100X3 止动圈的安装尺寸根据 DIN 471 标准 (不在供货范围)

