



推力角接触球轴承

ZKLF2068-2RS-PE (系列 ZKLF..-2RS-PE)

增加的公差，双向，螺钉安装，两侧唇密封

数据表只是所选产品的尺寸和基本额定载荷的概览。请务必遵守概览中的所有方针。更多的产品信息请见菜单中的“描述”。您可以获得更丰富的信息就在样本订购系统 (<http://www.ina.de/content.ina.de/en/mediathek/library/library.jsp>) 或电话联系 +49 (91 32) 82 - 28 97。

d	20 mm 公差: -0,01
D	68 mm 公差: -0,013
B	28 mm 公差: -0,25
1)	抽拉槽
b	3 mm
d1	34,5 mm
d2	6,8 mm
Da	43 mm
max	
da	25 mm
min	
l	19 mm
J	53 mm
r1	0,6 mm
min	
rmin	0,3 mm
t	4 X 90° 节园数量 X 节园角度
m	0,61 kg 质量
Ca	26000 N 基本额定动载荷，轴向
C0a	47000 N 基本额定静载荷，轴向
ng	3000 1/min 脂润滑时的极限转速
Fett	
MRl.	0,3 Nm 轴承摩擦力矩
CaL	650 N/μm 轴向刚度

ckL	140 Nm/mrad	倾斜刚度
Mm	0,273 kg x cm ²	旋转内圈的质量惯性矩
	5 μm	轴向跳动
		丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
	4 x M6	数量 x 固定螺钉的尺寸，根据 DIN 912-10.9 标准 固定螺丝的拧紧力矩必须遵从制造厂商的数据。 螺丝不在供货范围。
	ZM20, AM20	推荐 INA 锁紧螺母的代号 锁紧螺母不在供货范围。
MA	18 Nm	扭紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
	9079 N	轴向预载



